


... einfach einpacken!


PE-Folie – Monofolien, Coexfolien



Seitenfaltenschlauchfolie		
Materialien	LD-PE Mono	Coex
Stärken	25 µ-200 µ	15 µ-150 µ
Breiten	max. 4.800 mm Umfang	
Seitenfalte	max. 1.100 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	



Flachfolie		
Materialien	LD-PE Mono	Coex
Stärken	25 µ-200 µ	15 µ-400 µ
Breiten	50 mm-1.900 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	



Halbschlauchfolie/Schlauchfolie		
Material	LD-PE Mono	Coex
Stärken	25 µ-200 µ	15 µ-200 µ
Breiten	40 mm-1.900 mm	
Längen	nach Kundenwunsch	

Unsere PE-Folie werden im Blasfolienverfahren hergestellt und können in LD-PE, MD-PE oder als COEX-Variante geliefert werden. Rezepturen für Recyclingabmischungen aus aufgearbeiteten Produktionsabfällen, Post Industrial und Post Consumer Material sind für alle Produktvarianten vorhanden.

Nach 1.300 mm: Alle Folien können mit Vorsatzdruckwerken signiert werden, die maximale Druckbreite beträgt 180 mm, der Rapport liegt bei 500 mm.

- Folgende Eigenschaften können mit verschiedenen Materialien erreicht werden:
- elektrisch leitfähig
 - antistatisch
 - UV-stabilisiert
 - eingefärbt
 - VCI
 - mit Brandschutzzertifikat B1
 - genadelt
 - gelocht